

FICHA TÉCNICA

ENGINE OIL TREATMENT GETSUN



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



ENGINE OIL TREATMENT GETSUN es un aditivo antifricción para el aceite lubricante que contiene nuevos compuestos metálicos que forman una película protectora sobre las superficies internas del motor expuestas a este problema. Así ayudan a reparar rápidamente las piezas desgastadas por la fricción y recuperar la capacidad de sellado de los cilindros.

Como resultado, mejora en la potencia del motor, se elimina el problema del aceite quemado y se reduce el ruido y la emisión de humo azul por el tubo de escape. Al mismo tiempo, inhibe la formación de depósitos de carbón, goma y lodos producto de la combustión, previene la corrosión de los componentes y protege el motor del desgaste provocado por la marcha en seco.

Recomendado para todo tipo de vehículos, incluso nuevos. Compatible con todo tipo de aceites para motores estándar del mercado.

INSTRUCCIONES DE USO

- Aplique de preferencia después del cambio de aceite.
- Encienda el motor y déjelo funcionar en ralentí por unos 5 minutos, hasta que alcance la temperatura normal de operación. Luego apáguelo.
- Agite antes de usar y vierta el contenido completo del envase directamente en el cárter y encienda nuevamente el motor, dejándolo durante 15 minutos funcionando en ralentí.
- Se debe agregar un envase completo para motores de 4 a 6 cilindros, o el 5% del volumen de aceite del cárter (50 ml. por cada litro de aceite).
- Se recomienda aplicar cada 12.000 a 15.000 kilómetros, siempre de preferencia después de un cambio de aceite.

FICHA TÉCNICA

ENGINE OIL TREATMENT GETSUN



PRECAUCIONES

La inhalación, ingestión, contacto con la piel o con los ojos de este producto puede causar irritación u otros efectos. En caso de suceder, lave cuidadosamente las partes afectadas con abundante agua corriente y observe si los efectos desaparecen. Si no es así, consulte a un médico.

Los envases, aún si han sido vaciados, pueden contener líquidos o vapores; no los corte, perfore, triture o incinere.

La exposición prolongada al sol o al calor puede hacer que el envase explote. No exponer el producto al calor ni almacenarlo a temperaturas por sobre 50°C. Mantenerlo lejos de fuentes de ignición. No perforar ni incinerar el envase.

Consulte la hoja de seguridad del producto para mayor información.

ALMACENAJE

Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado, No almacenar o exponer a temperaturas sobre 50°C. No guardar en el interior del automóvil. Cerrar cuidadosamente los envases abiertos y mantener en posición vertical.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Duración del producto: 3 años desde la fecha de fabricación impresa en el envase.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Café
Olor:	Solvente
Forma:	Líquido viscoso en botella plástica
Contenido:	354 ml.

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, no debe constituir una garantía para ninguna característica específica del producto y no permite establecer una relación contractual legamente válida.